



TORINO GRAND ROUTIER GR

CARACTERISTICAS TECNICAS

**TORINO
GRAND ROUTIER
GR**

MOTOR

Tipo: 6 cilindros en línea, 7 bancadas árbol de levas a la cabeza
Cilindrada: 3.770 cm³
Relación de compresión: 8,25:1
Potencia: 103 kW (140 CV) a 4.500 r.p.m.
Cupla: 258 Nm (26.3 Kgm.) a 1.800 r.p.m.
DIN 70020

EMBRAGUE

Tipo: Monodisco seco a diafragma, diámetro 235 mm
Comando: mecánico.

CAJA DE VELOCIDADES

ZF 4 velocidades de avance sincronizadas y M.A.

DIRECCION

Tipo: Servoasistida, sin-fin y tuerca con bolillas recirculantes.

FRENOS

Tipo: Hidráulicos, doble circuito servoasistidos, con luz de funcionamiento.
Delanteros: a disco.
Traseros: a tambor con valv. antibloqueo.

SUSPENSION

Tipo: Delantera: Independiente a trapecio articulado, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra antirrolido.
Trasera: Eje rígido, resortes helicoidales, 4 barras reactoras (Link-Bar) y amortiguadores telescópicos.

RUEDAS

Llantas: de acero ventiladas.
Neumáticos radiales: 185 HR x 14"

PERFORMANCE

Velocidad máxima: 185 km/h

CARROCERIA

Tipo autoportante. Sedán 4 puertas. Largo 4.730 mm. Ancho: 1.800 mm. Alto: 1.441 mm.
Distancia entre ejes: 2.723 mm. Trocha delantera 1.460 mm. Trocha trasera: 1.422 mm.

GARANTIA 100 x 100

La Red Comercial de Renault Argentina S.A. cuenta con 500 puntos de atención al público que, distribuidos estratégicamente en todo el país, están a su servicio con repuestos originales de fábrica RENAULT. Los mismos están capacitados para aplicar la garantía completa de doce meses o 30.000 km que se refiere, tanto a la mano de obra, como a las piezas de repuesto.

RENAULT ARGENTINA S.A. se reserva el derecho de modificar sus modelos sin previo aviso, así como las características y accesorios de los mismos.

RENAULT

Sarmiento 1230
Buenos Aires - Argentina.



SUPERARSE ES RENAULT